

Film préventif TERMITE

& anti-remontées capillaires*

avant construction

* Selon les exigences de la norme EN 13967 : 2012 concernant les « Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires d u sol ».

Pour tous vos chantiers, TERMIFILM UV+, c'est 3 fonctions sur une seule couche :

- Action anti-termite, testée en essais de terrain depuis plus de 20 ans sans aucune perte d'efficacité
- Action anti-rayons UV du soleil, pour garantir aux chantiers la non-dégradabilité du dispositif en cas d'exposition prolongée
- Action anti-remontées d'humidité* pour un emploi conforme aux DTU, normes en vigueur et règles de l'art

Caractéristiques techniques de TERMIFILM UV+ ⁱ

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à la déchirure au clou (sens transversal et longitudinal)	40N
Résistance au cisaillement (sens longitudinal)	80N/50mm
Résistance au choc (méthode A)	200mm
Résistance en traction	10N/mm ²
Allongement (sens transversal et longitudinal)	75%
Résistance au poinçonnement statique	5kg



i : cf. Déclaration des performances n° DOP-SCC-2015-002 (Lab2014_021)

Pour commander :

→ 01 47 94 72 94

Référence	TERMIFILM UV+		
Conditionnement	150m ²	75m ²	30m ²
GENCOD	3360730005766	3360730007944	3360730007883
Référence	BOX TERMIFILM		
GENCOD	3360730007968		

