



TUBOSIDER
GRUPPORUSCALLA

 **lancery safire**
NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

Gestion des eaux pluviales

Tuyau SPIREL® enterré et visitable
pour le stockage, la valorisation
et l'infiltration



Défense incendie
Canalisation
Génie civil



Gestion des eaux pluviales

Le tuyau SPIREL® comme tampon d'orage

- **ENTRETIEN MINIMUM**
- **VISITABLE**
- **HYDROCURABLE**



Surverse intégrée



Régulateur de débit



Vanne murale



Pompes



Dégrilleur



Cloison intermédiaire,
surverse - décantation

Exemples de réalisations :

St Amand les Eaux (59)	6 793 m ³
Aéroport de Paris (93)	5 600 m ³
Parc des Expo du Bourget (93)	6 800 m ³
La Farlède (83)	1 647 m ³
Claye Souilly (77)	2 766 m ³
Le Breuil (71)	633 m ³
Berre l'Etang (13)	883 m ³
Poitiers (86)	982 m ³
Beaumes les Dames (25)	3 299 m ³
Nantes La Beaujoire (44)	1 600 m ³

Stockage étanche et régulation de débit...

Les réservoirs Spirel® sont calculés pour **être installés sous les voies circulées sans dalle de répartition.**

Fabriqués sur mesure, nos réservoirs offrent de nombreuses possibilités pour répondre aux exigences de vos chantiers.

Tubosider vous accompagne dans l'élaboration de votre projet.

Caractéristiques techniques des tuyaux SPIREL®

Ø int	Spirel® kg/ml	Volume m ³ /ml	Ø int	Spirel® kg/ml	Volume m ³ /ml
300	11	0,08	1700	99	2,32
400	14	0,14	1800	105	2,60
500	18	0,21	1900	111	2,90
600	30	0,30	2000	117	3,20
700	34	0,41	2100	158	3,53
800	39	0,53	2200	165	3,87
900	43	0,66	2300	172	4,23
1000	49	0,82	2400	179	4,60
1100	53	0,99	2500	187	4,99
1200	58	1,17	2600	194	5,39
1300	63	1,37	2700	202	5,81
1400	67	1,58	2800	209	6,25
1500	73	1,81	2900	258	6,70
1600	94	2,06	Jusqu'à 3600 mm, nous consulter. Convois exceptionnels		

Valeurs des m³ approximées.

Les poids des tuyaux SPIREL® sont donnés à titre indicatif
Ils changent en fonction des hauteurs de remblais.



LANCERY SAFIRE

Z.I. de la Litte - 20 ch. de la Litte 92390 Villeneuve la Garenne

t : 01 47 94 72 94 - f : 01 47 99 91 05 - e-mail : lancery@wanadoo.fr