



Lancery safire

20, chemin de la Litte - 92390 Villeneuve la Garenne

Tél : 01 47 94 72 94 - Fax 01 47 99 91 05

lancery@wanadoo.fr - lancery.fr

INFORMATION APPLICATEURS

TERMIFUGE

Nouvelle fonctionnalité

Enduit de protection du béton **ANTI-TERMITE** **HYDROFUGE** **CE**

Selon les exigences de la norme EN 1504-2, qui concerne les " Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures béton. Définitions, prescriptions, maîtrise de la Qualité et évaluation de la conformité ".

L'extension du domaine d'utilisation de TERMIFUGE en enduit d'imperméabilisation des parois enterrées est une double opportunité :

- Apporte **une réponse DOUBLEMENT performante à vos clients avec un seul produit**
- **Renforce la place de TERMIFUGE en produit complémentaire anti-termite et hydrofuge de TERMIFILM UV+**

NOUVEAU ! Caractéristiques techniques du TERMIFUGEⁱ

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	$S_D < 5m$ (classe I)	EN1504-2 (2004)
Absorption capillaire et Perméabilité à l'eau	$\omega < 0,1kg/m^2.h^{05}$	
Adhérence par essai d'arrachement	$> 0,8(0,5) MPa$	
Réaction au feu	NPD	
Substances dangereuses	conforme à 5.3	

ⁱ : cf DoP n° DOP-SCC-2014-001

Pour sa mise à jour, la nouvelle documentation technique (fiche technique, déclaration de Performances, fiche de données de sécurité) est disponible. N'hésitez pas à la consulter.

Pour commander :

→ 01 47 94 72 94

Référence	TERMIFUGE
Conditionnement	5L
Colisage	3
Code article	10105480000000-B5
Existe aussi en 20L	



Accédez à la vidéo de mise en œuvre du produit en flashant ce code ou en allant sur : www.sarpap-cecil.com/pose_termifuge



TERMIFILM LESWILF
Construire sur des bases durables

